



Para a troca do elemento filtrante, proceda conforme os passos abaixo:



1 Inicie o processo desparafusando a tampa traseira do filtro. Solte os quatro parafusos, utilizando a chave de fenda número 1/8 / 4.



2 Retire a bica na parte superior do filtro. Para isso, é necessário apenas girar e puxar.



3 Em seguida, solte o castelo da bica, onde para isso utilize uma chave de boca de número 3/4.



4 Agora puxe levemente o conjunto interno para fora do gabinete do purificador.



5 Com o auxílio da chave de boca N. 5/8, solte as porcas das mangueiras do elemento filtrante.



6 Inicie a instalação do novo elemento. Encaixe as mangueiras nos respectivos bicos do elemento filtrante. Aperte as porcas plásticas levemente.



7 Passe um pouco de fita VEDA ROSCA. Observe que quatro voltas é o necessário.



8 Recoloque o elemento filtrante em sua posição, encaixando o bico de saída na furação superior do gabinete.




9 Em seguida, coloque o castelo da bica.



10 Com o auxílio da chave de boca Número 3/4, aperte o castelo, não sendo necessária grande força evitando quebrar a peça.



11 Encaixe a bica no castelo.



12 Para finalizar, coloque a tampa traseira e parafuse utilizando para isso a chave de fenda de Número 1/8 / 4.