



Para a troca do elemento filtrante, proceda conforme os passos abaixo:



1 Inicie o processo desparafusando a tampa traseira do filtro. Solte os quatro parafusos, utilizando a chave de fenda número 1/8 / 4.



2 Retire a bica na parte superior do filtro. Para isso, é necessário apenas girar e puxar.



3 Em seguida, solte o castelo da bica, utilizando uma chave de boca de número 3/4.




4 Retire o castelo para soltar o conjunto de purificação.



5 Pressione o cotovelo para baixo e gire para fora do gabinete.



6 Com o auxílio da chave de fenda, solte a trava da abraçadeira localizada em volta do elemento filtrante



7 Abra a trava da abraçadeira Completamente.



8 Puxe o conjunto para fora do gabinete do purificador.




9 Observe que o conjunto sai do gabinete.



10 Com o auxílio da chave de boca N. 5/8, solte a porca localizada na parte superior do refil.



11 Em seguida, solte a porca localizada na mangueira na parte inferior do refil.




12 Agora o elemento filtrante está completamente solto. Retire-o para trocar pelo novo.

# Purificadores RICOZON

## INSTRUÇÃO DE TROCA ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR ARUJÁ



Inicie a instalação do novo elemento conectando a mangueira no bico localizado na parte inferior do refil.



Aperte a porca plástica com o auxílio da chave de boca Número 5/8, não sendo necessária grande força evitando quebrar a porca.



Em seguida, conecte a mangueira plástica no bico superior do refil. Observe a inscrição (SAÍDA) neste bico.



Aperte a porca plástica com o auxílio da chave de boca Número 5/8.



Volte a encaixar o conjunto na cinta plástica do gabinete. Cuidado para não puxar exageradamente a cinta.



Passes um pouco de fita VEDA ROSCA no cotovelo. Observe que quatro voltas é o necessário.



Encaixe o cotovelo plástico na furação superior do gabinete do purificador.



Feche a trava plástica.



Em seguida coloque o castelo da bica.



Com o auxílio da chave de boca Número 3/4, aperte, não sendo necessária grande força evitando quebrar a peça.



Encaixe a bica no castelo.



Para finalizar, coloque a tampa traseira e parafuse utilizando para isso a chave de fenda de Número 1/8 / 4.